



**1HE 15" TFT Einschub
mit Keyboard**



Technische Daten:		VM150A-K-D1U
LCD Display		15,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1024 x 768 (XGA)	
Pixelabstand	0,297mm x 0,297mm	
Helligkeit	250 cd/m²	
Kontrastverhältnis	350 : 1	
Anzahl der Backlights	2 CCFL	
Betrachtungswinkel	Horizontal: 120°, Vertikal: 100°	
Anzahl der Farben	262K	
Sichtbare Bildgröße	304,1mm x 228,1mm	
Eingänge		
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB	
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 68kHz	
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz	
Audio		
Lautsprecher	Optional	
Netzteil		
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC	
Leistungsaufnahme	40 W	
Mechanik		
Abmessungen BxHxT	535mm x 483mm x 44mm	
Gewicht	17 Kg	
Sonstiges		
Keyboard	88 Tasten mit integriertem Touch-Pad und 17 Numerik-Tasten	
Hotkey Control	OSD Hotkey	
KVM	1-fach, 8-fach oder 16-fach	

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>

**VM150A-K-D1U**

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>