

LCD Chassis Monitor



Technische Daten:	VM170A-C-CM
LCD Display	17,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1280 x 1024 (SXGA)
Pixelabstand	0,264mm x 0,264mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	800 : 1
Anzahl der Backlights	4 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 160° , Vertikal: 160°
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Sichtbare Bildgröße	337,92mm x 270,34mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz - 80kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	na
Audio	
Lautsprecher	Optional
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	32 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	400mm x 350mm x 51,5mm
Gewicht	Ca. 5,0 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Technologien: Resisitiv, Kapazitiv, SAW, IR; Interface: RS232, USB
VESA Mounting Adapter	75mm x 75mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY
Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>