



TFT Chassis Monitor

Technische Daten:		VM190A-C-CM
LCD Display		19,0" Ultra-TFT
Pixel-Auflösung		1280 x 1024 (SXGA)
Pixelabstand		0,294mm x 0,294mm
Helligkeit		250 cd/m ²
Kontrastverhältnis		600 : 1
Anzahl der Backlights		4 CCFL
Betrachtungswinkel		Horizontal: 170° , Vertikal: 170°
Anzahl der Farben		16,7 Mio
Sichtbare Bildgröße		376,32mm x 301,056mm
Eingänge		
Analoger Eingang		RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz		31,5kHz - 80kHz
Vertikal - Frequenz		56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards		S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)		NA
Audio		
Lautsprecher		Optional
Netzteil		
Eingangsspannung		100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme		41 W
Mechanik		
Abmessungen BxHxT		408mm x 333mm x 50mm
Gewicht		Ca. 8,5 Kg
Sonstiges		
Touchscreen (optional)	Technologien: Resisitiv, Kapazitiv, SAW; Interface: RS232, USB	
VESA Mounting Adapter	75mm x 75mm & 100mm x 100mm	

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>