



Ausgabe: KW 41/2013

MASSGESCHNEIDERTE DISPLAY-LÖSUNGEN
AUS EINER HAND.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG UND INNOVATIVE
PRODUKTE FÜR IHRE APPLIKATION.

AKTUELLES: DOCKINGSTATION FÜR DEN FAHRZEUGEINBAU

Sehr geehrter Geschäftspartner,

In der Vergangenheit hatten wir Ihnen bereits den Rugged Tablet VN097CRTP-ID9M mit 9.7“ Bilddiagonale und N2600 CPU vorgestellt. Als Ergänzung bieten wir nun eine Dockingstation für den Fahrzeugeinbau an, die unkompliziert in allen Fahrzeugen montiert werden kann. Die einfache Bedienung mit nur einer Hand erlaubt das schnelle und sichere Entnehmen und Einsetzen im täglichen Betrieb.



Viel Spaß mit unserem Produkt-Highlight

Unser Rugged Tablet VM097CRTP-ID9M wird mit dieser Dockingstation zur flexiblen Schaltzentrale im Außendienst.

[Laden Sie sich das Produktdatenblatt herunter \(PDF\)](#)

Eigenschaften:

- Sichere und schnelle Entnahme mit nur einer Hand
- Durchdachte Kabelführung
- Diebstahlschutz
- IP52 tauglich
- ESD getestet
- 9~36 VDC in
- Für alle Fahrzeugtypen geeignet

Daten des Tablets:

- 9.7" (24,6 cm) mit 1024x768 Bildpunkten
- LED IPS-Panel
- Low-power CPU N2600
- 2GB DDR3 RAM
- 16GB SSD
- WLAN, Bluetooth
- IP54-Schutz
- Optional: G3 & GPS

FRAGEN? Sie erreichen uns unter: 0203 / 73 99 43-0

Wunschkasten:

Haben Sie Anregungen, Fragen oder wünschen Sie Informationen zu bestimmten Themen oder Produkten? Kontaktieren Sie uns einfach - wir freuen uns schon!

Kontakt zu uns

Glossar: IPS

Geringe Blickwinkelabhängigkeit, hohe Farbgenauigkeit und kräftige Farben sind Vorteile, die die IPS-Technologie (In Plane Switching) auszeichnen. Im Gegensatz zur TN-Technologie sind die Flüssigkristalle bei IPS parallel angeordnet statt um 90 Grad zur Anzeigeoberfläche verdreht. Sobald Spannung angelegt wird, ordnen sich diese so an, dass Licht austreten kann und somit den Pixel zum Leuchten bringt. Die Lesbarkeit von der Seite verbessert sich deutlich, weil die parallel angeordneten Flüssigkristalle immer in der gleichen Position zum Auge liegen. Durch ihren Aufbau der IPS-Technologie ist eine stärkere Hintergrundbeleuchtung erforderlich, was zu einem höheren Stromverbrauch führt. IPS-Panels haben i.A. einen symmetrischen Blickwinkel von 178° sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Betrachtung.

Prorising (Deutschland) GmbH
Falkstraße 73-77
47058 Duisburg

Telefon: +49 (0)203 / 73 99 43-0
Fax: +49 (0)203 / 73 99 43-19
Web: www.prorising.de
Impressum

Handelsregister:
Amtsgericht Duisburg HRB 25665
Ust.-ID-Nr.: DE 811 797 691

Hinweis zum Datenschutz bitte **hier** klicken.
Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu entfernen, klicken Sie bitte hier: **Abmelden**