



Ausgabe: KW 44/2013

MASSGESCHNEIDERTE DISPLAY-LÖSUNGEN
AUS EINER HAND.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG UND INNOVATIVE
PRODUKTE FÜR IHRE APPLIKATION.

AKTUELLES: OPEN FRAME MONITOR MIT LED-BACKLIGHT

Sehr geehrter Geschäftspartner,

dieser Open Frame Monitor bietet mit seiner LED-Hintergrundbeleuchtung dauerhaft hellere und kontrastreichere Bilder. Frei von Halogen und Quecksilber arbeitet er auch noch umweltfreundlich - was will man mehr?!

Viel Spaß mit unserem Produkt-Highlight



Open Frame Monitor mit LED-Backlight

Eigenschaften und Optionen:

- Größen: 14,48cm - 165,1cm (5,7"- 65")
- Formate: 4:3/5:4, 16:10/16:9
- Touch: Resistiv, kapazitiv (SCAP + PCAP), SAW, IR
- Eingänge: VGA, DVI, HDMI, Video (S-Video, FBAS)
- Umweltfreundlich
- Niedrige Leistungsaufnahme
- High Brightness Versionen bis 1.500 cd/m²
- Dynamisches Kontrastverhältnis
- Hohe Lebensdauer

FRAGEN? Sie erreichen uns unter: 0203 / 73 99 43-0

Wunschkasten:

Haben Sie Anregungen, Fragen oder wünschen Sie Informationen zu bestimmten Themen oder Produkten? Kontaktieren Sie uns einfach - wir freuen uns schon!

Kontakt zu uns

Glossar: Edge LED

LED-Hintergrundbeleuchtungen werden heute häufig in Monitoren verwendet. CCFL-Hintergrundbeleuchtungen kommen dagegen kaum noch in neuen Produkten vor. Aktuell dominiert die Edge LED den Markt. Bei dieser LED-Technik wird eine Reihe weißer Leuchtdioden am oberen und unteren Bildschirmrand eingesetzt. Für eine Helligkeit von 600 cd/m² sind z. B. in einem Bildschirm bei einer Größe von 55" ca. 300 LEDs verbaut. Im Vergleich mit CCFL-Röhren liefern sie die gleiche Helligkeit, jedoch mit bis zu 30-40% weniger Energieverbrauch.

Prorising (Deutschland) GmbH
Falkstraße 73-77
47058 Duisburg

Telefon: +49 (0)203 / 73 99 43-0
Fax: +49 (0)203 / 73 99 43-19
Web: www.prorising.de
Impressum

Handelsregister:
Amtsgericht Duisburg HRB 25665
Ust.-ID-Nr.: DE 811 797 691

Hinweis zum Datenschutz bitte **hier** klicken.
Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu entfernen, klicken Sie bitte hier: **Abmelden**