



Ausgabe: KW 46/2013

MASSGESCHNEIDERTE DISPLAY-LÖSUNGEN
AUS EINER HAND.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG UND INNOVATIVE
PRODUKTE FÜR IHRE APPLIKATION.

AKTUELLES: ARM PANEL PC mit Windows CE 7.0

Sehr geehrter Geschäftspartner,

unsere neue Panel PC Serie, die speziell für Windows CE 7.0 designet wurde, eignet sich ideal als Steuereinheit oder für Applikationen im HMI-Umfeld. Robust, kompakt, stromsparend und dennoch leistungstark.

Viel Spaß mit unserem Produkt-Highlight



ARM basierende Industrie PCs mit Windows CE 7.0

Eigenschaften:

- Größen: 5.7" (14,48 cm) bis 15" (38,1 cm)
- Formate: 4:3 und 16:10
- Prozessor TI Cortex A8 mit 720 MHz
- 512MB DDR onboard
- 1GB Flashspeicher
- 4x USB, 1x RS232/422/485
- 1x LAN 10/100 mit PoE-Option
- 1x SD Slot
- Sehr geringe Leistungsaufnahme
- Lüfterloses Design
- 12V oder 24V DC-Anschluss
- Windows CE 7.0
- Optional: CAN-Bus, Touch, WLAN, BT
- Gehäuseoptionen: Openframe oder Panelmount

FRAGEN? Sie erreichen uns unter: 0203 / 73 99 43-0

Wunschkasten:

Haben Sie Anregungen, Fragen oder wünschen Sie Informationen zu bestimmten Themen oder Produkten? Kontaktieren Sie uns einfach - wir freuen uns schon!

Kontakt zu uns

Glossar: PoE

PoE (Power over Ethernet) ist ein Verfahren (IEEE 802.3af, 802.3at) der Ethernet-Standard-Familie, das beschreibt, wie Ethernet-Endgeräte, wie z.B. VoIP-Telefone, IP-Kameras, WLAN-Access-Points, und mittlerweile auch leistungsoptimierte Industrie PCs und Panel PCs ihre Versorgungsspannung über das Twisted-Pair-Kabel beziehen. Dabei werden entweder die ungenutzten Aderpaare des UTP-/STP-Kabels verwendet oder es wird zusätzlich zum Datensignal über die vier verwendeten Adern übertragen. Die separate Installation einer Spannungsversorgungsleitung entfällt also beim PoE. Folglich werden Installationskosten gespart, z.B. wenn IPCs oder Überwachungskameras weit weg von einer Stromversorgung betrieben werden sollen. Des Weiteren wird der Einsatz einen zentralen USV zur Erhöhung der Ausfallsicherheit ermöglicht. Die maximale Leistungsaufnahme gemäß IEEE 802.3at-2009 liegt bei 25,5 W.

Prorising (Deutschland) GmbH
Falkstraße 73-77
47058 Duisburg

Telefon: +49 (0)203 / 73 99 43-0
Fax: +49 (0)203 / 73 99 43-19
Web: www.prorising.de
Impressum

Handelsregister:
Amtsgericht Duisburg HRB 25665
Ust.-ID-Nr.: DE 811 797 691

Hinweis zum Datenschutz bitte [hier](#) klicken.
Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu entfernen, klicken Sie bitte hier: **Abmelden**