

AKTUELLES: CCTV Monitor für Videoüberwachung

Sehr geehrter Geschäftspartner,

für Ihre Videoüberwachung stellen wir Ihnen den dafür
bestens geeigneten Spezialmonitor vor.
Lesen Sie einfach weiter!

Viel Spaß mit unserem Produkt-Highlight

**Auch als Largesize
- Monitor erhältlich!**



Eigenschaften:

- Eingänge per Hotkey umschaltbar
- Auto-Erkennung - NTSC, PAL und SECAM
- BNC-Anschluss
- Verschiedene Gehäusemöglichkeiten: Chassis, Panel Mount, Plastikgehäuse

Optional:

- Loop-Funktion mit 2. FBAS-Eingang und Signaldurchschleifung zum Anbinden weiterer Monitore.
- Filterfunktionen für optimiertes Bewegtbild und verbesserte Bildqualität.

FRAGEN? Sie erreichen uns unter: 0203 / 73 99 43-0

Wunschkasten:

Haben Sie Anregungen, Fragen oder
wünschen Sie Informationen zu bestimmten
Themen oder Produkten? Kontaktieren Sie
uns einfach - wir freuen uns schon!

[Kontakt zu uns](#)

Glossar: NTSC

NTSC (National Television System Committee)
ist ein in 1953 entwickelter Standard, der für das
Farbfernsehen sowohl in den USA als auch in
Japan benutzt wird. Diese Fernsehnorm
unterscheidet sich von der PAL-Norm
hauptsächlich durch folgende Eigenschaften: 525
Fernsehzellen (480 sichtbare), 60 Hz
Bildwiederhol frequenz pro Sekunde,
Farbdarstellung mittels YIQ, Farbträgersignal
3,58 MHz.Zum Vergleich PAL: 625 (576
sichtbare) 50 Hz Bildwiederholfrequenz pro
Sekunde.

Prorising (Deutschland) GmbH
Falkstraße 73-77
47058 Duisburg

Telefon: +49 (0)203 / 73 99 43-0
Fax: +49 (0)203 / 73 99 43-19
Web: www.prorising.de
Impressum

Handelsregister:
Amtsgericht Duisburg HRB 25665
Ust.-ID-Nr.: DE 811 797 691

Hinweis zum Datenschutz bitte [hier](#) klicken.
Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu
entfernen, klicken Sie bitte hier: **Abmelden**